



CorePro LEDcandle



CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR

Le lampade a sfera o candela CorePro LED sono progettate come alternativa per la sostituzione diretta (retrofit) delle lampade a incandescenza e sono particolarmente appropriate per i lampadari a bracci. Compatibili con gli apparecchi dotati di attacco E14 per le lampade a oliva ed E14 o E27 per le lampade a sfera, sono disponibili nelle temperature del colore della luce naturale fredda, bianca o bianca calda. Le lampade LED consentono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione. Le lampade a sfera o candela CorePro LED sono ideali per soddisfare le esigenze di illuminazione basilari, emettono una piacevole luce e assicurano le prestazioni affidabili a un prezzo competitivo.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E14 [E14]
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]
Flusso luminoso	470 lm
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Temperatura del colore correlata	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	94,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Valore di tremolio (PstLM)	1

Effetto stroboscopico	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	5 W
Corrente lampada (Nom)	44 mA
Potenza equivalente	40 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,51
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	81 °C

CorePro LEDcandle

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Smerigliata
Forma lampadina	B35 [B 35 mm]

Approvazione e applicazione


Classe di efficienza energetica	F
Consumo energetico kWh/1000 h	5 kWh
Numero di registrazione EPREL	453200
EyeComfort	Si

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR
----------------------	--



Nome completo prodotto	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR
Full EOC	871951431254800
Descrizione codice locale	CORECAN40840G2
Codice d'ordine	31254800
Codice materiale (12NC)	929002968802
Codice locale	CORECAN40840G2
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514312548
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514312555

Disegno tecnico



Product	D	C
CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	38 mm	114 mm

Fotometrie




General uniform lighting - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR

Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR

CorePro LEDcandle

Fotometrie



Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR

Durata



Life Expectancy Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR

